

DILUYENTE UNIVERSAL 380 PU

[VER PRODUCTO](#)


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Es un producto formulado a base de solventes: Aromáticos, Ésteres, Éter y Cetonas para regular viscosidades.

USOS

Regulador de viscosidad de aplicación en pinturas donde se recomienda su uso: Esmaltes Acrílicos Poliuretanos, Poliéster y Primer Poliuretano.

PROPIEDADES

- Olor característico
- Adecuada velocidad de evaporación, por lo que se obtiene un equilibrio perfecto entre secado en profundidad y superficial
- Retrasa el secado inicial del producto. Pero no el final; por lo que permite una excelente nivelación
- Elevada capacidad de dilución



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Incoloro
Peso específico	0.8173+ 0.02Kg/L
Rendimiento aprox. Por mano	En función del uso del producto
Secado tacto	Medio

MODO DE EMPLEO

- Como regulador de viscosidad
- Añadir sobre la pintura o barniz en la proporción que indica la ficha técnica del producto a diluir
- Agitar con espátula y lentamente la mezcla, hasta conseguir un producto homogéneo

SISTEMA

[IMPRIMACIÓN](#)
[INTERMEDIA](#)
[ACABADO](#)


PRECAUCIÓN



- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante
- Conservar el producto en su envase original y en zonas secas y cubiertas a temperaturas entre 5 y 35°C
- En caso de inhalación prolongada, trasladar a una zona ventilada
- No verter los residuos al desagüe
- En caso de ingestión, no inducir al vomito y solicitar atención médica inmediata

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado, 24 meses desde la fabricación en su envase original, perfectamente cerrado, cubierto y a temperatura entre 5 y 35°C.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas.

Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

PRESENTACIÓN

½ LITRO - LITRO - GALÓN

