

ESMALTE & ANTICORROSIVO 2-1

[VER PRODUCTO](#)


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Está formulado con pigmentos y aditivos inhibidores de la corrosión, con buenas propiedades anticorrosivas y excelente adherencia sobre superficies metálicas, recomendado en sistema de pintados convencionales.

USOS

- Hierro
- Cemento
- Fibrocemento
- Metal



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido viscoso
Vehículo	Resina Alquídica Media
Proporción de mezcla	Un solo componente
Espesor de película recomendado	3.75 mils
Espesor de película recomendado	1.80 mils
Tiempo de secado al tacto	1h..a 1½ h min. duro de 3 a 4 horas
Color	Según cartas de colores
Acabado	Brillante o mate
Dilución	Diluyente laca / Mineral Turpentine
Sólidos por volumen	34%
Rendimiento teórico	30m2 a1 mano dependiendo la superficie

INSTRUCCIONES PARA EL USO

- La superficie debe estar libre de grasas, aceite, polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes
- Si la Superficie a pintar esta con pintura antigua remuévala usando removedor de pintura
- Lave la superficie con agua y deje secar
- Aplique 2 a 3 manos de ESMALTE & ANTICORROSIVO 2-1 para obtener un cubrimiento y acabado perfecto dejando un intervalo entre capas de 10 a 15 minutos.



NOTA

Este producto fue desarrollado bajo un riguroso control de calidad, para pintores; no es de nuestra responsabilidad el uso inadecuado o inhabilidad en la aplicación.

PRESENTACIÓN

TANQUE - CANECA - GALÓN

