

GALVA PRIMER

[VER PRODUCTO](#)


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Es un primer formulado con resinas alquídicas modificadas, diseñado para promover adherencia en superficies muy lisas o materiales no ferrosos como: Galvanizado, Hojalata y Aluminio entre otros.

USOS

Se utiliza como base para pinturas Horneables, PU, Poliester, Esmaltes y/o Anticorrosivos.

PROPIEDADES

- Alta Adherencia
- Notable rapidez de secado
- Posee inigualables propiedades anticorrosivas
- Libre de plomo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Mate
Color	Gris - Verde
Sólidos por volumen	60%±2
Adherencia	Mínimo 80%
Flexibilidad (Mandril cónico)	Mínimo 3.17mm
Fisura de dispersión	Mínimo 4 u
Viscosidad A 25°C	100KU
Relación de mezcla	1 solo componente
Rendimiento teórico	40m² por galón aprox.
Atomización convencional	25 a 30Lbs. 1.8-1.9mm. HVLP
	40-50Lbs. 1.7-1.8mm Convencional
Aplicación	2 a 3 manos (oreo 5 -10 min)
Tiempo de secado	10 a 15 mint
Completo	30 a 40 mint
Repinte q	4 a 6 horas
Limpieza de equipo	Diluyente Imperial
Condiciones de almacenamiento	Entre 20°C y 30°C en lugar seco y ventilado

PRECAUCIÓN



La superficie debe estar libre de grasa, aceite, polvo u otro contaminante. Mantener el envase cerrado y fuera del alcance de los niños, animales y distintas fuentes de calor; almacene en local cubierto, fresco, seco y ventilado, nunca utilice el envase; Durante su aplicación, mantener el ambiente ventilado. Usar mascar protectora, gafas de protección y guantes. Evitar inhalación de los vapores, no ingerir; en caso de contacto con ojos o piel lavar con agua corriente por 15 minutos.

En caso de contacto con piel utilice una estopa humedecida con disolvente, agua y jabón.

Si ocurre irritación de la piel, ojos, alteración de vías respiratorias o ingestión (no provoque el vómito busque ayuda médica e informe el tipo de producto utilizado, este producto es inflamable.

No disuelva el Galva Prime con disolventes no recomendados por el fabricante el producto con esmaltes sintéticos ni con fondos para automóviles, ya que se presentan compatibilidades entre los sistemas.



NOTA

Este producto fue desarrollado bajo un riguroso control de calidad, para pintores profesionales, el no seguir las instrucciones de aplicación exime a Neirasolven de toda responsabilidad sobre el producto.

PRESENTACIÓN

GALÓN

