



REMOVEDOR IMPERIAL

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El Removedor Neirasolven ha sido fabricado para facilitar la remoción de capas de pintura que deseen eliminar. Sus componentes activos atacan todo tipo de pinturas como: epòxicos, poliuretanos, lacas, sintéticos, Anticorrosivos y barnices convencionales etc., para mayor efectividad, se recomienda colocar la superficie en forma horizontal. El removedor actúa penetrando la capa de pintura vieja, ablandándola y desprendiéndola de la superficie.

USOS

Remoción de pinturas en Superficies Metálicas, Madera, Pisos.

CARACTERÍSTICAS



Aspecto	Líquido viscoso
Vehículo	Solventes clorados, aromáticos, alcohol, parafina y HEC.
Dilución	Listo al uso
Aplicación	Brocha o espátula
Limpieza de equipo	Agua

INSTRUCCIONES PARA EL USO

- Destapar cuidadosamente el envase, para permitir la salida de los vapores
- Homogenizar el producto con una varilla, a través de la boca del envase (No agite el envase)
- Se aplica sin diluirlo, con una brocha cubriendo la superficie en una sola dirección, dando una capa gruesa y uniforme sobre la pintura o barniz; no se debe brochar demasiado porque se acelera la evaporación de los disolventes
- Se debe evitar la aplicación con excesiva ventilación o temperatura
- Dejar actuar el removedor de 5 a 10 minutos, luego de lo cual la capa de pintura quedará blanda y lista para ser removida, retire la pintura de la superficie con una espátula metálica
- Si quedaren residuos de pinturas no removidas, o dejase secar la pintura desprendida, aplique nuevamente Removedor Neirasolven
- Las pinturas o barnices a base de aceite de secamiento al aire y horneables se desprenden totalmente, los vinilos, lacas y pinturas epòxicas, se reblandecen y por lo tanto requieren de mayores esfuerzos con la espátula para eliminarlas
- Las capas de pinturas muy gruesas requieren varias manos de removedor
- Después de eliminar completamente la pintura se lava muy bien la superficie con abundante agua potable; si se utiliza agua caliente el lavado es mejor, un segundo lavado con disolvente que no deje residuos grasosos al evaporarse, completa la limpieza



PRECAUCION



- No aplicar sobre superficies calientes, ni expuestas al sol. En caso de salpicaduras sobre la piel, lavar el área afectada con abundante agua
- Al aplicar Removedor utilice el equipo de protección personal (EPP) guantes, gafas, delantal y mascarilla de filtro químico. Trabajar en lugares ventilados, para evitar aspirar los vapores del producto
- No contamine el producto con el material ya utilizado.
- Nunca utilice el removedor de pintura con pistola a presión, porque en ciertas ocasiones puede causar explosión
- Los disolventes del removedor atacan a los plásticos y a la fibra de vidrio por lo tanto no se recomienda el uso sobre estas superficies
- Cuando no se esté utilizando, se debe mantener bien cerrado el envase para evitar su contaminación y evaporación de los disolventes

NOTA

Producto toxico, manténgalo alejado de alimentos y fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

LITRO - GALÓN

