



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El Látex Pintamas es una pintura tipo económico para interiores, de gran cubrimiento y excelente rendimiento. Proporciona un acabado mate, sin desgastes ni desprendimientos y es suministrada en una amplia gama de colores.

PREPARACION DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar libre de grasa, polvo u otro contaminante
- Antes de pintar se deben resanar las fisuras, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado
- Las pinturas deterioradas deben ser eliminadas completamente
- En superficie con pinturas en buenas condiciones: Si son brillantes, se liján en seco para eliminar totalmente el brillo, si son mate, se limpian y secan bien



PROPIEDADES FÍSICAS Y DE APLICACIÓN

Tipo de Vehículo	Resina Estireno Acrílico 50%
Proporción de Mezcla	1 solo componente
Tiempo de secado	30 minutos
Rendimiento Teórico	8 m2 por litro / según superficie
Color	Según carta de colores
Acabado	Mate
Condiciones de almacenaje	Normales
Diluyente	Agua
Método de aplicación	Pistola/brocha/rodillo
Limpieza de Equipo	Agua

SEGURIDAD



- Evitar todo contacto con la piel, ojos y la inhalación de los vapores, usando equipos apropiados de seguridad.
- Aplicar en un lugar con buena ventilación.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con la piel, limpiar con wipe y lavar con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- Este producto no tiene riesgo de incendio o explosión.



NOTA

Este producto fue desarrollado bajo un riguroso control de calidad para pintores; no es de nuestra responsabilidad el uso inadecuado o inhabilidad en la aplicación.

PRESENTACIÓN

GALÓN - CANECA

