

SUPER EPOXY PUTTY

[VER PRODUCTO](#)


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MASILLA EPÓXICA

SUPER EPOXY PUTTY, formulada con resinas epóxicas, dos componentes con alto grado de adherencia, durabilidad resistencia a la tensión, corrosión, no se contrae, ideal para superficies verticales al ser de alta viscosidad.

USO

Masilla y agente de relleno para superficies de concreto o mortero.



INFORMACIÓN FÍSICA

Acabado	Mate
Color	Gris Claro
Aplicar sobre	Mortero, Concreto
Componentes	2
Catalización (peso)	part A : part B = 2 : 1
Sólidos por Vol(%)	98± 2 %
Espesor recomendado	Depende de la superficie
Manos	1~2
Rendimiento Teórico	0.98 m ² /ℓ (@ D.F.T. 1 mm) Considere desperdicios por irregularidades en superficie
Secado(20°C)	2 días
Pot life(20°C)	20± 10 min
Repintado intervalo (20°C)	6 ~ 48 hrs
Thinner	No utilizar
Limpieza	Thinner Epóxico
Vida Útil	12 meses (almacenado entre 5~35°C)



APLICACIÓN

1. Preparación de Superficie

Aplique primer en la superficie y luego lijar para remover aceites, polvo, humedad u otro agente contaminante.

2. Condiciones Ambientales

- Temperatura del aire: 10~35°C
- Humedad Relativa : hasta 80%

3. Equipo de Aplicación

Llana, Espátula

4. Seguridad

- La viscosidad del producto dependerá de la temperatura
- Evite contacto con piel y ojos
- Producto no requiere Thinner
- Mezcle de manera uniforme el producto con su catalizador en la proporción indicada utilizando mezclador eléctrico
- Utilice el producto dentro de su vida útil
- Para superficies de concreto aplique Epocoat Primer antes de aplicar la Masilla Epóxica